

ООО «Ступинский электротехнический завод»
142821, Московская область, Г.О. Ступино,
Д. Шматово, ул. Индустриальная, ВЛД. 6
Тел.: +7 (495) 933-85-48
www.avalonelectrotech.ru

Краткое описание

Концевой стопор для быстрой установки на монтажную рейку 35/7,5 и 35/15 и возможностью крепления на него держателей маркировки серии ДМВ.

Особенности



- категория стойкости к горению ПВ-0 (ГОСТ 28157);
- широкий диапазон рабочих температур, -60 °С ... + 60 °С
- количество штук в упаковке: 50;
- страна происхождения РФ.

Информация для заказа

Описание	Название	Артикул
Концевой стопор, цвет серый	СКЗ 35-5	15100000

Габаритные размеры

Ширина	5,15 мм
Высота на рейке 35/15	44 мм
Высота на рейке 35/7,5	36,5 мм
Длина	48,6 мм

Характеристики материала

Материал корпуса	Полиамид 66 (ПА 66)
Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157)	ПВ-0
Максимальная температура стойкости к воспламенению при воздействии нагретой проволоки (ГОСТ 27483)	960 °С
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °С

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 ... 65 °С
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 ... 60 °С
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 ... 70 °С
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	30 ... 70 %